



ALIMENTAIRE



MÉDICAL



SPÉCIFIQUE


LA MAÎTRISE DU FROID



Cellule Isotherme intégrée pour

**CITROËN JUMPY**

MODÈLE 2016



**CITROËN**



**Concepteur et fabricant  
de cellule Isotherme intégrée**

Trimat a conçu une gamme isotherme pour les professionnels alliant à la fois fonctionnalité, esthétique et longévité.



## CELLULE ISOTHERME INTÉGRÉE POUR CITROËN JUMPY 2016


### Les différentes configurations d'aménagement Iso-Kit

Référence	Désignation
EKI0161	ISO-KIT isotherme JUMPY XS avec porte latérale droite
EKI0162	ISO-KIT isotherme JUMPY XS sans porte latérale
EKI0163	ISO-KIT isotherme JUMPY XS avec porte latérale droite et pavillon semi-encasté
EKI0164	ISO-KIT isotherme JUMPY XS sans porte latérale et pavillon semi-encasté
EKI0169	ISO-KIT isotherme JUMPY M avec porte latérale droite
EKI0170	ISO-KIT isotherme JUMPY M sans porte latérale
EKI0171	ISO-KIT isotherme JUMPY M avec porte latérale droite et pavillon semi-encasté
EKI0172	ISO-KIT isotherme JUMPY M sans porte latérale et pavillon semi-encasté
EKI0177	ISO-KIT isotherme JUMPY XL avec porte latérale droite
EKI0178	ISO-KIT isotherme JUMPY XL sans porte latérale
EKI0179	ISO-KIT isotherme JUMPY XL avec porte latérale droite et pavillon semi-encasté
EKI0180	ISO-KIT isotherme JUMPY XL sans porte latérale et pavillon semi-encasté

*Nous consulter pour les versions IN (Isolation Normale)*

### Dimensions

	XS	M	XL
Longueur intérieure	1,734 m	2,074 m	2,434 m
Largeur intérieure	1,282 m	1,282 m	1,282 m
Entre passages de roue	1,220 m	1,220 m	1,220 m
Largeur entrée de portes arrières	IN	1,220 m	1,220 m
	IR	1,134 m	1,134 m
Hauteur intérieure	1,178 m	1,178 m	1,178 m
Volume	2,6 m <sup>3</sup>	3,2 m <sup>3</sup>	3,7 m <sup>3</sup>



### Cuvette et carénage groupe froid

Référence	Désignation
EKI0185	ISO-KIT Cuvette Semi-Encastée JUMPY
EKI0186*	ISO-KIT Cuvette Semi-Encastée et Carénage AÉROTOP JUMPY

\* Hauteur hors tout avec carénage : 2070 mm



### Caractéristiques

**IR : Isolation Renforcée avec ou sans porte latérale**  
**IN : Isolation Normale avec ou sans porte latérale (Nous consulter)**

- Certification Cemafroid N°D14/001
- Gelcoat alimentaire antibactérien
- Évacuation d'eau avec grille INOX
- Éclairage par plafonnier (étanche en option)
- Barres de seuil ALU



### OPTIONS ET ACCESSOIRES

Personnalisation et multiples accessoires en option (Étagères, Plinthes, Plancher ALU, cuvette et carénage...) **Nous consulter.**