



ALIMENTAIRE



MÉDICAL




SPÉCIFIQUE

LA MAÎTRISE DU FROID



Cellule Isotherme intégrée pour
OPEL COMBO



**Concepteur et fabricant
de cellule Isotherme intégrée**

Trimat a conçu une gamme isotherme pour les professionnels alliant à la fois fonctionnalité, esthétique et longévité.




CELLULE ISOTHERME INTÉGRÉE POUR OPEL COMBO

Les différentes configurations d'aménagement Iso-Kit

Référence	Désignation
EKI0049	ISO-KIT isotherme COMBO sans porte latérale
EKI0050	ISO-KIT isotherme COMBO avec porte latérale droite
EKI0124	ISO-KIT isotherme COMBO 3 sièges avec porte latérale droite <i>(Avec échelle de protection conducteur)</i>
EKI0125	ISO-KIT isotherme COMBO 3 sièges sans porte latérale <i>(Avec échelle de protection conducteur)</i>
EKI0135	ISO-KIT isotherme COMBO MAXI avec porte latérale droite
EKI0136	ISO-KIT isotherme COMBO MAXI sans porte latérale
EKI0137	ISO-KIT isotherme COMBO MAXI 3 sièges avec porte latérale droite <i>(Avec échelle de protection conducteur)</i>
EKI0138	ISO-KIT isotherme COMBO MAXI 3 sièges sans porte latérale <i>(Avec échelle de protection conducteur)</i>
EKI0187	ISO-KIT isotherme COMBO 3 sièges Cloison Tôlée avec porte latérale droite <i>(Avec Cloison Tôlée de protection conducteur)</i>
EKI0188	ISO-KIT isotherme COMBO 3 sièges Cloison Tôlée sans porte latérale <i>(Avec cloison tôlée de protection conducteur)</i>
EKI0189	ISO-KIT isotherme COMBO MAXI 3 sièges Cloison Tôlée avec porte latérale droite <i>(Avec cloison tôlée de protection conducteur)</i>
EKI0190	ISO-KIT isotherme COMBO MAXI 3 sièges Cloison Tôlée sans porte latérale <i>(Avec cloison tôlée de protection conducteur)</i>

Dimensions

	L1	MAXI
Longueur intérieure	1,54 m	1,89 m
Largeur intérieure	1,29 m	1,29 m
Entre passages de roue	1,07 m	1,07 m
Hauteur intérieure	1,12 m	1,12 m
Volume	2,00 m ³	2,4 m ³



Cuvette et carénage groupe froid

Référence	Désignation
EKI0051	Cuvette Combo
EKI0081	Cuvette et carénage Aérofin Combo



Caractéristiques

IR : Isolation Renforcée avec ou sans porte latérale

- Certification Cemafroid N°D14/001
- Gelcoat alimentaire antibactérien
- Évacuation d'eau avec grille INOX
- Éclairage par plafonnier (étanche en option)
- Barres de seuil ALU



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Personnalisation et multiples accessoires en option
(Étagères, Plinthes, Plancher ALU, cuvette et carénage...)
Nous consulter.