

TRIMAT

CARROSSIER FRIGORIFIQUE



IVECO

Carrosserie Isotherme
et frigorifique pour châssis cabine

IVECO DAILY



www.trimat-kit.com



CONCEPTEUR ET FABRICANT

Trimat a conçu une gamme de caisses frigorifiques pour les professionnels alliant à la fois fonctionnalité, esthétique et longévité.



ALIMENTAIRE



MÉDICAL



SPÉCIFIQUE

CONÇU ET FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caisse frigorifique pour châssis cabine

IVECO DAILY

Carrosserie conçue pour le transport sous température dirigée, en accord avec les normes ATP.

Versions :

- Propulsion L2 H1 PTC 3,5 tonnes roue simple et roue jumelée
- Propulsion L3 H1 PTC 3,5 tonnes roue simple et roue jumelée
- Compatible : Attelage remorque d'origine posé avant transformation.

Carrosserie et isolation ISOBOX TRIMAT

- Caisse frigorifique de qualité ATP «isotherme RENFORCÉ» avec ou sans porte latérale constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de technologie et fabrication TRIMAT. Ame polyuréthane isolante et parois externes en gel-coat blanc antibactérien. Plancher corindon gris avec un écoulement avant gauche.
- Équipement de série : ouverture arrière totale de battant, plinthe aluminium 3 faces, marche-pied arrière escamotable, éclairage LED.

Groupe frigorifiques (CARRIER, THERMOKING, ...)

Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe frigorifique. Nous préciser impérativement la configuration du véhicule de base à la commande.

- Groupe froid classe A positif ou C négatif
- Option de groupe : Bi-mode route et secteur, mode chauffage, enregistreur de température, certification « Pharma », multi-température, peinture cuvette de groupe ...

Aménagements traiteur, distribution, marée, santé, dernier Km...

- Étagères réglables et relevables, plancher intermédiaire (zone arrière seule ou arrière + avant), seuil marée, lisse de protection aluminium, rails d'arrimage, sangle d'arrimage, barre ronde d'arrêt de charge, rideau anti-déperdition, cloison formant multi-compartment, tapis antidérapant, plancher alu strié ...

DIMENSIONS	L2	L3
Empattement	3450 mm	3750 mm
Longueur hors tout max	5983 à 6093 mm	6593 à 6693 mm
Longueur utile MAXI au plancher	3100 à 3400 mm	3500 à 3900 mm
Largeur hors tout hors rétroviseur	2115 mm	2115 mm
Largeur utile MAXI au plancher	1950 mm	1950 mm
Largeur / Hauteur entrée de porte arrière	1945 mm	1945 mm
Largeur / Hauteur entrée de porte latérale	1945 mm	1945 mm
Hauteur hors tout	3045 mm	3045 mm
Hauteur de seuil de chargement	1015 mm	1015 mm
Poids carrosserie	600 kg a 650 kg	660 kg à 700 kg
Volume utile	11,7 m ³	14,8 m ³



Certification
Cemafruid
N°D14/001



Trimat est opérateur
qualifié certifié UTAC



L'équipement
répond à la méthode
d'hygiène HACCP